

FABJOURNAL OKT-NOV 2025



\$\$ SPIDER



















STANDORT TRIBUSWINKEL NEU







UNSER SHOP - IHRE SUCHMASCHINE

shop.fahrzeugbedarf.at

LED FLARE SET











SCHNEEKETTEN





Pewag Austro Super

Die ideale Kette für den mittelschweren Einsatz. Wenig Gewicht und widerstandsfähig dank Starwave Rillenprofil

| Art. Nr. | Тур | Felge | Stärke | Dimensionen |
|----------|---------|------------|--------|--|
| 02088 | A 97 SV | 22.5 | 8,2 | 315/75-22.5, 318/80-22.5, 12-22.5, 295/80-22.5 Brigestone M und Michelin XD |
| 02083 | A 94 S | 20 22.5 | 7 | 10.00-20, 11-22.5, 295/80-22.5, 315/70-22.5 Bridgestone M und Michelin XD, 275/80-22.5 Michelin XD |
| 02085 | A 94 SV | 20 22.5 | 8,2 | 10.00-20, 11-22.5, 295/80-22.5, 315/70-22.5 Bridgestone M und Michelin XD, 275/80-22.5 Michelin XD |
| 02001 | A 01 S | 20 22.5 | 7 | 12.00-20, 14/80-20, 370/75-20, 13-20, 385/65-22.5 315/80-22.5 Bridgestone, Michelin und Semperit, 12-22.5 Michelin XD |



Pewag Austro Super für Zwillingsbereifung

Die ideale Kette für den mittelschweren Einsatz. Wenig Gewicht und widerstandsfähig dank Starwave Rillenprofil

| Art. Nr. | Тур | Felge | Stärke | Dimensionen |
|----------|-------------|-------|--------|---|
| 54028 | A 297 S ZW | 22.5 | 7 | 12-22.5, 315/75-22.5, 315/80-22.5 295/80-22.5 Michelin XD, 11-22.5 Michelin XZ |
| 14350 | A 297 SV ZW | 22.5 | 8,2 | 12-22.5, 315/75-22.5, 315/80-22.5 295/80-22.5 Michelin XD, 11-22.5 Michelin XZ |



PEWAG Uniradial

Netzkette für den schweren LKW-Einsatz mit ausgezeichneter Spurtreue und Laufruhe. Längere Lebensdauer durch gleichmäßige Gewichtsverteilung In der Ausführung SED mit aufgeschweißten Verschleißelementen Ideal für extreme Einsätze wie z.B Schneeräumung

| Art. Nr. | Тур | Felge | Stärke | Dimensionen |
|----------|----------|------------|--------|--|
| 02235 | GR 12 S | 20 22.5 | 7 | 14.5-20, 14.5/75-20, 14.9-20, 365/80-20, 375/75-20, 405/70-20, 385/65-22.5 |
| 04917 | GR12 SED | 20 22.5 | 7 | 14.5-20, 14.5/75-20, 14.9-20, 365/80-20, 375/75-20, 405/70-20, 385/65-22.5 |







Veriga Arktik

Schneekette für den mittelschweren Einsatz Lauffläche in Rautenform mit D-Profilglieder.

| Тур | Stärke | Dimensionen |
|------|--------|---|
| A 36 | 7 | 35x12.5-15, 36x13.5-15, 11.00-16, 255/100-16, 315/80-16, 35x12x50-16, 37x12.5-16 315-70-17, 345/60-17, 35x12.50-17, 37x12.50-17, 275/80-18, 355/60-18 285/70-19.5, 305/70-19.5 10.50-20, 250/85-20, 275/80-20, 280/70-20, 8.25-20, 9.5-20 9.5-22, 9-22.5, 10.00-22.5, 10.10-22.5, 11/70-22.5, 255/70-22.5, 265/70-22.5, 275/70-22.5, 285/60-22.5, 285/70-22.5, 295/55-22.5, 295/60-22.5, 305/60-22.5, 315/45-22.5 |
| A 37 | 7 | 12.0-16, 12.4-16, 12.5-18, 12.50/80-18, 385/55-18, 385/55-19.5 11.20-20, 12/80-20, 9.00-20, 11.00-22 10-22.5, 11-22.5 Michelin XDY3, 12/70-22.5, 275/80-22.5 Michelin XD, 295/70-22.5, 295/75-22.5, 315/60-22.5, 355/50-22.5, 375/50-22.5 9.00-24, 8.3-28 |
| A 38 | 7 | 13.6-16, 12-18, 335/80-18, 365/70-18 445/45-19.5, 10.00-20, 12.50/80-20, 38x14.00-20 275/80-22.5, 205/70-22.5, 315/70-22.5 315/70-22.5 Bridgestone M, Dunlop und Michelin XD 10.00-24 |
| A39 | 7 | 11.00-20 12-22.5 Michelin XD, 305/85-22.5, 445/40-22.5 315/80-22.5 Bridgestone M, Michelin XD und Semperit 305/75-24.5, 315/75-24.5 |



Veriga Master Truck

Ideal auch für längeren, kontinuierlichen Gebrauch Lauffläche asymetrisch rautenförmig.


| Тур | Stärke | Dimensionen |
|---------|--------|--|
| MT 37-8 | 8 | 12.5-18, 12.5/80-18, 385/55-19.5 12/80-20, 11.00-22 10-22.5, 11-22.5 Michelin XDY3, 12/70-22.5, 275/80-22.5, 295/75-22.5, 315/60-22.5, 315/65-22.5, 355/50-22.5, 375/50-22.5 |
| MT 39-8 | 8 | 11.00-20 12-22.5 Michelin XD, 305/85-22.5, 315/80-22.5 315/80-22.5 Brigdestone M, Michelin XD und Semperit, 445/40-22.5 305/75-24.5, 315/75-24.5 |


BPW SATTELSTÜTZEN GEN. 2












Stützvorrichtungs-Sets

Ausführung S

Ausführung T

| Höhe [mm] | Stützvorrichtung mit S-Fuß | Stützvorrichtung mit T-Fuß |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 650 | 99.00.000.3.01 | 99.00.000.4.01 |
| 700 | 99.00.000.3.02 | 99.00.000.4.02 |
| 750 | 99.00.000.3.03 | 99.00.000.4.03 |
| 800 | 99.00.000.3.04 | 99.00.000.4.04 |
| 850 | 99.00.000.3.05 | 99.00.000.4.05 |
| 900 | 99.00.000.3.06 | 99.00.000.4.06 |

| Technische Daten pro Satz | | | | |
|------------------------------|--------|--|--|--|
| Hublast | 24 to | | | |
| Statische Last | 50 to | | | |
| Hub pro Kurbeldrehung | | | | |
| Lastgang | 0,8 mm | | | |
| Schnellgang | 9,6 mm | | | |
| Kurbelkraft bei 16 t Last | 175 N | | | |





KONSTANTPUMPE




Axialkolben - Konstantpumpe | A17FO Baureihe 10

- Hochdruckpumpe zur Anwendung in Nutzfahrzeugen
- Nenngröße 23 bis 107
- Nenndruck/Höchstdruck 350/400 bar
- Schrägachsenbauart
- Offener Kreislauf

Druckflüssigkeit





Die Konstantpumpe A17FO ist für den Betrieb mit Mineralöl HLP nach DIN 51524 konzipiert. Anwendungshinweise und Anwendungsforderungen zu den Druckflüssigkeiten entnehmen Sie vor der Projektierung den folgenden Datenblättern:


90220: Hydraulikflüssigkeiten auf Basis von Mineralölen und artverwandten Kohlenwasserstoffen

90221: Umweltverträgliche Hydraulikflüssigkeiten

90222: Schwerentflammbare, wasserfreie Hydraulikflüssigkeiten (HFDR/HFDU)

Drehrichtung

Die Drehrichtung der Axialkolbeneinheit ist über einen in den Arbeitsanschluss geschraubten Druckstutzen festgelegt und kann auf einfache Weise geändert werden. Durch Wechseln des Druckstutzens werden der Arbeits- und Sauganschluss getauscht, wodurch die zulässige Antriebdrehrichtung geändert wird. Dies ist z. B. beim Anbau an einen Nebenabtrieb mit Drehrichtung links erforderlich.



| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|-----------------------|
| R902162388 | A17FO023/10NLWK0E81-0 |
| R902162390 | A17FO032/10NLWK0E81-0 |
| R902162392 | A17FO045/10NLWK0E81-0 |
| R902162394 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902162396 | A17FO080/10NLWK0E81-0 |
| R902162398 | A17FO107/10NLWK0E81-0 |

FZB BPW AM BALKAN





Mail: u.perdan@fahrzeugbedarf.at

VILLACH

St. Josef Straße 24 | 9500 Villach Tel: +43 5 7172-2200 Mail: office_27@fahrzeugbedarf.at Mail: a.kocjancic@fahrzeugbedarf.at

BOSNIEN & HERZEGOWINA



TUZLA

Magistralni put bb 75000 Tuzla Tel: +387 35 803 125 Mail: ralparts@gmail.com

GRADAČAC

Sviračka bb 76250 Gradačac Tel: +387 35 816 151 Mail: ralparts.gradacac@gmail.com

GRAČANICA

Branilaca Grada bb 75320 Gračanica Tel: +387 35 704 454 Mail: ralparts.gracanica@gmail.com

SARAJEVO

Safeta Zajke do br. 380 71000 Sarajevo Tel: +387 33 630 090 Mail: ralparts.sarajevo@gmail.com

SERBIEN **MONTENEGRO KOSOVO ALBANIEN NORDMAZEDONIEN**

ANSPRECHPARTNER

HERR MLADEN JOVANOVIC Tel: +43 664 960 06 95 Mail: m.jovanovic@fahrzeugbedarf.at

















Monark **M**